

Sendegeräte



AVISO Bee Uni
Universal-Sender



AVISO Bee Uni -M
Sender für Türglocke
mit internem Mikrofon



AVISO Bee Uni -B
Universal-Sender mit
Taste für Personenruf



AVISO Bee Uni -V
Sender für ViTAB und
andere Videotelefone



AVISO Bee Baby
Sender für die Über-
wachung eines Kindes
(mit Befestigungs-Clip)



AVISO Bee Smokedet
Sender zur Alarmierung
bei Rauch und Feuer

Für Berechtigte werden die Kosten für das AVISO Bee System von der IV übernommen. Auskunft erteilt die ghe-ces electronic ag.

Empfangsgeräte



AVISO Bee Flash
Empfänger mit starkem
Blitzlicht und LED-Anzeige



AVISO Bee Flash -C
Empfänger mit starkem
Blitzlicht und LED-Anzeige,
Tischmodell



AVISO Bee Vib
Empfänger mit Vibrations-
signal und LED-Anzeige
(mit Befestigungs-Clip)

Zubehör



AVISO Bee Cable
zu Uni oder Uni -M
für Anschluss an Türglocke
oder Gegensprechanlage



AVISO Bee Microphone
Externes Mikrofon für
Uni oder Uni -M



AVISO Bee Telad
zu Uni, für Anschluss an
die analoge Telefondose

Funk-Signalanlage

AVISO Bee 

Neuste Technologie
Klare Signalisierung
Farbige LED-Anzeige



Das AVISO Bee System

AVISO Bee ist ein Lichtsignal-System, welches das Läuten der Türglocke, des Telefons, das Schreien des Babys und viele andere Signale mit Lichtblitzen, Vibration und mit farbigen LEDs anzeigt.

Kleine, batteriebetriebene Sender mit einer Lebensdauer von bis zu 8 Jahren detektieren die Signale. Empfangsgeräte mit starken Blitzlampen, direkt an der Steckdose angebracht oder als Tischgerät, zeigen die verschiedenen Signalquellen zuverlässig an. Wahlweise ist auch ein tragbarer Vibrationsempfänger erhältlich.

Die wichtigsten Vorteile:

- der neuste Funkstandard gewährleistet hohe Immunität gegen Störungseinflüsse
- sehr einfache, kabellose Installation (die Geräte werden vorkonfiguriert geliefert)
- vielfältig einsetzbarer Universalsender
- lange Batterielebensdauer (ca. 8 Jahre)
- kompaktes Design
- Reichweite über mehrere Stockwerke gewährleistet (durch integrierte Repeater-Funktion im AVISO Bee Flash)

Aufbau des AVISO Bee Systems:

Ein AVISO Bee Basissystem besteht aus mindestens einem Sender (Uni, Uni -M, Baby usw.) und einem Empfangsgerät (AVISO Bee Flash). Die Sender funken ein Signal an die Empfangsgeräte, und diese wandeln es in ein Lichtsignal um. Die Empfangsgeräte verstärken zudem untereinander das Signal. Weitere Sende- und Empfangsgeräte können dem Basissystem hinzugefügt werden.

Wenn zwei AVISO Bee Systeme im selben Haus installiert werden, muss das eine System für eine alternative Netznummer konfiguriert werden.



Standard-Signale bei Auslieferung:

| | Rot | Gelb | Grün | Blitze |
|---------|-----|------|------|------------|
| Türe | | | ● | 5x langsam |
| Telefon | ● | | | 4x schnell |
| Fax | ● | ● | | 4x schnell |
| Baby | | ● | | 2x schnell |

| | | | | |
|-------|---|---|---|------------|
| Handy | ● | ☀ | | 4x schnell |
| ViTAB | ● | ● | | 4x schnell |
| Rauch | ☀ | ↔ | ☀ | 2x schnell |

● konstantes Licht ☀ blinkendes Licht

Kundenspezifische Zuordnungen sind möglich.